



La suite de programmes Jeti model Flight Monitor est conçue pour le traitement des données de télémétrie pour les produits de la gamme DUPLEX EX.

Cette suite logicielle renferme le programme Flight Monitor (FM), le module pour la saisie des données et le module JETIBOX Profi Reader pour la lecture des données de télémétrie de la JETIBOX Profi (JBP).

Le programme Flight Monitor est utilisé pour afficher les valeurs enregistrées par les différents capteurs individuels, pour leur analyse détaillée et la sauvegarde. Les données peuvent être montrées sous de multiples formes graphiques et, même avec un fond de carte quand le capteur MGPS est utilisé.

Le programme JETIBOX Profi Reader est conçu pour utiliser la JETIBOX Profi connectée à un ordinateur. Les utilisateurs peuvent lire les données de télémétrie précédemment stockées ou peuvent lire les données actuelles dans le mode RealTime (mode Temps Réel) de la JBP. Les données de télémétrie après lecture, sont disponibles pour le traitement dans le programme Flight Monitor.

Installation:

Le programme fonctionne sur PC équipé du système d'exploitation Windows® XP et supérieur. Télécharger le fichier d'installation sur le site www.jetimodel.cz ou sur le site TOPMODEL <http://www.topmodel.fr/product-detail-18971-jeti-flight-monitor> et exécutez le.

Fonctionnement du programme:

Un répertoire "Jetimodel_FM" est créé lors de l'installation du programme, à l'endroit où vous avez enregistré le fichier du programme d'installation. Trouvez dans ce répertoire le fichier "JBP_Read.exe" et exécutez-le. Choisir alors le mode désiré :

- Lecture des données actuelles de la JBP (Démarre le mode Temps Réel "RealTime")
- Lecture des enregistrements (Lire les enregistrements de la carte SD Card)
- Exécution du programme FM sans connexion à la JBP (Démarre Flight Monitor). Il est possible d'utiliser le fichier : Jetimodel_FM \ bin \ Flight_Monitor.exe en direct